FALCON EYE

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ДОМОФОНЫ

АУДИОТРУБКИ

КОМПЛЕКТЫ ДОМОФОНОВ

HD ВИДЕОКАМЕРЫ

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

HD ВИДЕО РЕГИСТРАТОРЫ

HD КОМПЛЕКТЫ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ

IP ВИДЕОКАМЕРЫ

IP КОМПЛЕКТЫ ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЯ

IP ВИДЕО РЕГИСТРАТОРЫ

ОХРАННО ПОЖАРНЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

ЗАМКИ

ДЕТЕКТОРЫ И ИЗВЕЩАТЕЛИ

БЛОКИ ПИТАНИЯ

ФОТОЛОВУШКИ

ДОВОДЧИКИ

FALCON EYE

СТИЛЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ

FE-101 ATLAS (black)
Цветной видеодомофон

- Широкий ассортимент
- Технологичные новинки и классические модели
- Доступные IP и Wi-Fi решения

Видео-домофоны и аудиотрубки

ФОТО — ЗАПИСЬ ФОТО
ВИДЕО — ЗАПИСЬ ВИДЕО
micro SD — ПОДДЕРЖКА micro SD
SD — ПОДДЕРЖКА SD
4 — 4-Х ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
ИНТЕРКОМ
АДРЕСНЫЙ ИНТЕРКОМ

FE-101 ATLAS black
Видеодомофон

- Дисплей 10’’ TFT
- Сенсорные кнопки
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Фоторамка
- Сообщения (автоответчик)
- Mp3 мелодии в качестве звонка
- Реле открытия ворот
- Встроенный блок питания
- Поддержка AHD

FE-70 ARIES black
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорный экран
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Встроенный блок питания

FE-70 ARIES white
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорный экран
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Встроенный блок питания

FE-70 CAPELLA DVR white
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорный экран
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Фоторамка
- Сообщения (автоответчик)
- Mp3 мелодии в качестве звонка
- Внешний блок питания (миниатюрный)

FE-70 CAPELLA DVR black
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорный экран
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Фоторамка
- Сообщения (автоответчик)
- Mp3 мелодии в качестве звонка
- Внешний блок питания (миниатюрный)

FE-70CH ORION DVR
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорные кнопки
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Фоторамка
- Сообщения (автоответчик)
- Mp3 мелодии в качестве звонка
- Встроенный блок питания

FE-70CH ORION
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорные кнопки
- OSD меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Встроенный блок питания

FE-78Z
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорные кнопки
- OSD меню
- Подключение вызывных панелей: 2
- Внешний блок питания
- Зеркальная поверхность

FE-70C4
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорные кнопки
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей: 4
- Встроенный блок питания

FE-IP70M
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорные кнопки
- OSD меню
- Подключение вызывных панелей: 2
- Подключение к сети интернет (Wi-Fi/LAN)
- Встроенный блок питания
- Переадресация видео звонков на мобильные устройства, открытие замка с мобильного устройства.

FE-101M
Видеодомофон

- Дисплей 10’’ TFT
- Сенсорные кнопки
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Встроенный блок питания

FE-101it
Видеодомофон

- Дисплей 10’’ TFT
- Сенсорный экран
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/4
- Фоторамка
- Сообщения (автоответчик)
- Встроенный блок питания
- Особенность: функция телефона, переадресация вызова на телефон (при подключении к телефонной линии), открытие замка с телефона

FE-70M BLACK
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Сенсорные кнопки
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Встроенный блок питания

ФОТО ВИДЕО micro SD 4

FE-40C
Видеодомофон

- Дисплей 4,3’’ TFT
- Сенсорные кнопки
- OSD меню
- Подключение вызывных панелей: 2
- Встроенный блок питания

4

FE-43C
Видеодомофон

- Дисплей 4,3’’ TFT
- Механические кнопки
- OSD меню
- Подключение вызывных панелей: 2
- Встроенный блок питания

2

FE-4CHP2
Видеодомофон

- Дисплей 4’’ TFT
- Механические кнопки
- OSD меню
- Подключение вызывных панелей: 2
- Встроенный блок питания
- Особенность: возможность подключения дополнительной аудиотрубки

2

FE-71C
Видеодомофон

- Дисплей 7’’ TFT
- Механические кнопки
- OSD меню
- Адресный интерком
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- Встроенный блок питания

2

FE-35WI
Беспроводной видеодомофон

- Дисплей 3,5” TFT
- Беспроводной радиоканал 2,4 GHz
- Графическое меню
- Подключение вызывных панелей/ видеокамер FE-WICAM
- Питание: 5 В

- Разрешение: 0,3 Мп
- ИК подсветка
- Питание: 5 В

*приобретается отдельно

FE-12D
Аудиодомофон

- Цифровая аудиотрубка для подъездного аудиодомофона с 2-х проводной схемой подключения.
- Трубка предназначена для использования с домофонами Laskomex, Marshal, Proel, Raikman, Rainman, Filman, Keyman.

FE-12M
Аудиодомофон

- Координатная аудиотрубка для подъездного аудиодомофона с 2-х проводной схемой подключения.
- Трубка предназначена для использования с домофонами VIZIT, CYFRAL, ELTIS, МЕТАКОМ.

Вызывные панели

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | 90 УГОЛ ОБЗОРА | 1,3 Мп РАЗРЕШЕНИЕ

FE-305C МЕДЬ
Вызывная видеопанель

- Разрешение: 800 ТВЛ
- ИК подсветка
- Регулировка аудио
- Цветовая гамма: медь
- Материал корпуса: металл
- Комплектация: уголок, козырек
- Рабочая температура от -45^{o} до +55^{o} С
- Размер: 40x122x24 мм

90 | 800 ТВЛ

FE-311A
Вызывная видеопанель

- Разрешение: 800 ТВЛ
- ИК подсветка
- Подсветка кнопок
- Регулировка аудио
- Цветовая гамма: черный
- Материал корпуса: металл
- Комплектация: уголок, козырек
- Рабочая температура от -30^{o} до +60^{o} С
- Размер: 45x150x40 мм (с козырьком)

90 | 800 ТВЛ

FE-400AHD
Вызывная видеопанель

- Разрешение: 1.3 Мр
- Формат сигнала: AHD (PAL)
- ИК подсветка
- Регулировка аудио
- Цветовая гамма: серебро
- Материал корпуса: металл
- Комплектация: уголок, козырек
- Рабочая температура от -30^{o} до +60^{o} С
- Размер: 51x131x41 мм (с козырьком)

110 | 1,3 Мр

FE-ipanel 3
Вызывная видеопанель

- Разрешение: 800 ТВЛ
- ИК подсветка
- Подсветка кнопки
- Цветовая гамма: серебро/бронза
- Материал корпуса: металл
- Комплектация: уголок
- Рабочая температура от -30^{o} до +60^{o} С
- Размер: 48x133.2x15.5 мм

110 | 800 ТВЛ

FE-ipanel3 ID
Вызывная панель

- Разрешение: 800 ТВЛ
- Встроенный считыватель/контролер
- ИК подсветка
- Подсветка кнопок
- Цветовая гамма: черная/белая
- Материал корпуса: металл + акриловое стекло
- Комплектация: уголок
- Рабочая температура от -30^{0} до +60^{0} С
- Размеры: 48x133.2x15.5 мм

110 800 ТВЛ

FE-321
Вызывная панель

- Разрешение: 800 ТВЛ
- ИК подсветка
- Подсветка кнопки
- Цветовая гамма: черный/серебро
- Материал корпуса: металл
- Комплектация: уголок
- Рабочая температура от -30^{0} до +60^{0} С
- Размер: 48x133.2x15.5 мм

110 800 ТВЛ

FE-324
Многоабонентская вызывная панель

- Разрешение: 800 ТВЛ
- ИК подсветка
- Подсветка кнопок
- Цветовая гамма: серебро/черная
- Материал корпуса: металл
- Рабочая температура от -30^{0} до +60^{0}С
- Размеры: 55x154x18 мм

110 800 ТВЛ

Комплекты

ФОТО — ЗАПИСЬ ФОТО
ВИДЕО — ЗАПИСЬ ВИДЕО
micro SD — ПОДДЕРЖКА micro SD
90 — УГОЛ ОБЗОРА
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
ИНТЕРКОМ
АДРЕСНЫЙ ИНТЕРКОМ

FE-PLUS
Комплект видеодомофона

Видеодомофон:

- Дисплей 4,3'' TFT
- Сенсорные кнопки
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- OSD меню
- Питание: 15 В (внешний БП)

Вызывная видеопанель:

- Разрешение: 600 ТВЛ
- ИК подсветка
- Питание: 12 В
- Рабочая температура от -50^{0} до +50^{0} С
- Комплектация: козырек и угловой кронштейн
- Размер: 40x122x24 мм

75 | 1x1

FE-KIT Дом
Комплект видеодомофона

Видеодомофон:

- Дисплей 4'' TFT
- Механические кнопки
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/1
- Питание: 220В (встроенный БП) или от внешнего БП DC 12В (приобретается отдельно)

Вызывная видеопанель:

- Разрешение: 700 ТВЛ
- ИК подсветка
- Питание: 12 В
- Рабочая температура от -45^{0} до +50^{0} С
- Комплектация: козырек и угловой кронштейн
- Размер: 41x122x23 мм

75 | 1x1

FE-KIT
Квартира
Комплект видеодомофона

Видеодомофон:

- Дисплей 7'' TFT
- Сенсорные кнопки
- Подключение вызывных панелей/камер: 2/2
- OSD меню
- Питание: 220 В (встроенный БП)

Вызывная видеопанель:

- Разрешение: 700 ТВЛ
- ИК подсветка
- Питание: 12 В
- Рабочая температура от -45^0 до +50^0 С
- Комплектация: козырек и угловой кронштейн
- Размер: 41x122x23 мм

FALCON EYE

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

FE-IB1080MHD PRO Starlight
Видеокамера

Видеокамеры Falcon Eye умеют многое:

- отследить движущийся объект
- распознать автомобильный номер и лицо незнакомого человека на большом расстоянии
- работать в экстремальных температурах

HD Видеонаблюдение

Видеокамеры

4Mp — РАЗРЕШЕНИЕ

IR-120 — ИК ПОДСВЕТКА, М

IP66 — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

OSD — OSD МЕНЮ

FE-IDV4.0AHD/35M
Видеокамера

- Матрица: 1/3” OV4689 CMOS
- Разрешение: 2688×1520
- Видеовыход: AHD
- Объектив: 2.8-12 мм
- Чувствительность: 0.003 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

4Mp IR-35 OSD

FE-D4.0AHD/25M
Видеокамера

- Матрица: 1/3” OV4689 CMOS
- Разрешение: 2688×1520
- Видеовыход: AHD
- Объектив: 3,6 мм
- Чувствительность: 0.003 LUX
- Рабочая температура от -10^0 до +50^0 C

4Mp IR-25 OSD

FE-IBV4.0AHD/40M
Видеокамера

- Матрица: 1/3” OV4689 CMOS
- Разрешение: 2688×1520
- Видеовыход: AHD
- Объектив: 2.8-12 мм
- Чувствительность: 0.003 LUX
- Рабочая температура от -40о до +50^0 C

4Mp IR-40 IP66 OSD

FE-IB4.0AHD/30M
Видеокамера

- Матрица: 1/3” OV4689 CMOS
- Разрешение: 2688×1520
- Видеовыход: AHD
- Объектив: 3,6 мм
- Чувствительность: 0.003 LUX
- Рабочая температура от -40о до +50^0 C

4Mp IR-30 IP66 OSD

FE-HSPD1080AHD/120M
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8” Sony Exmor CMOS IMX322
- Разрешение: 1920×1080
- Видеовыход: AHD
- Угол поворота: горизонтальный 180°, вертикальный 90°
- Объектив: моторизированный 4-144 мм с 36-ти кратным увеличением и автофокусом
- Чувствительность: 0.05 LUX
- Рабочая температура от -40° до +60° С

2Mp IR-120 IP66 OSD

FE-IZ1080AHD/80M
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8” Sony Exmor CMOS IMX322
- Разрешение: 1920×1080
- Видеовыход: AHD
- Объектив: моторизированный 4-72 мм с 18-ти кратным увеличением и автофокусом
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40° до +50° С

2Mp IR-80 IP67 OSD

FE-IDV1080MHD/40M-AF
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8” Sony Exmor CMOS IMX323
- Разрешение: 1920×1080
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: моторизированный 2.8-12 мм с автофокусом
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40° до +50° С

2Mp IR-40 IP66 OSD

FE-IDV1080MHD/35M-AF
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8” Sony Exmor CMOS IMX323
- Разрешение: 1920×1080
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS выход
- Объектив: моторизированный 2.8-12 мм с автофокусом
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40° до +50° С

2Mp IR-35 IP65 OSD

FE-IDV1080MHD/35M
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8” Sony Exmor CMOS IMX323
- Разрешение: 1920×1080
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 2,8 - 12 мм
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40° до +50° С

2Mp IR-35 IP65 OSD

FE-IBV1080MHD/45M
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8'' Sony Exmor CMOS IMX323
- Разрешение: 1920×1080
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 2,8 - 12 мм
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

2Mp IR-45 IP67 OSD

FE-IBV1080MHD/40M
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8'' Sony Exmor CMOS IMX323
- Разрешение: 1920×1080
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 2.8-12 мм
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

2Mp IR-40 IP66 OSD

FE-SDA1080AHD/30M
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8'' Sony Exmor CMOS IMX323
- Разрешение: 1920×1080
- Видео выход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 3,6 мм
- Аудио: встроенный микрофон
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

2Mp IR-30 IP65

FE-IB1080MHD PRO Starlight
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8'' Sony Starvis CMOS
- Разрешение: 1080P
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 3,6 мм
- 24 часа цветное изображение
- Чувствительность: 0.0008 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

2Mp IP66 OSD

FE-ID1080MHD PRO Starlight
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8'' Sony Starvis CMOS
- Разрешение: 1080P
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 3,6 мм
- 24 часа цветное изображение
- Чувствительность: 0.0008 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

2Mp IP65 OSD

FE-ID1080MHD/20M
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8” Sony Exmor CMOS IMX322 Super
- Разрешение: 2 Мп
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 2,8 мм
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

2Mp IR-20 IP67 OSD

FE-ID1080MHD/10M
Видеокамера

- 1/2.8” Sony Exmor CMOS
- Разрешение: 1080P
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 3,6 мм
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

2Mp IR-10 IP67 OSD

FE-DV960MHD/30M
Видеокамера

- Матрица: 1/3” SC1135 CMOS
- Разрешение: 960P
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 2,8 – 12 мм
- Чувствительность: 0.01 LUX
- Рабочая температура от -10^0 до +50^0 C

1,3Mp IR-30 OSD

FE-IDV960MHD/35M
Видеокамера

- Матрица: 1/3” SC1135 CMOS
- Разрешение: 960P
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 2,8 – 12 мм
- Чувствительность: 0.01 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

1,3Mp IR-35 IP65 OSD

FE-IBV960MHD/40M
Видеокамера

- Матрица: 1/3” SC1135 CMOS
- Разрешение: 960P
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 2,8 – 12 мм
- Чувствительность: 0.01 LUX
- Рабочая температура от -40^0 до +50^0 C

1,3Mp IR-40 IP66 OSD

FE-Q720AHD
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8’’ Sony Exmor CMOS
- Разрешение: 1,3 Мп
- Видеовыход: CVBS
- Объектив: 3,6 мм
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40^{0} до +50^{0} C

FE-B720AHD
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8’’ Sony Exmor CMOS IMX225 Super
- Разрешение: 1,3 Мп
- Видеовыход: AHD
- Объектив: 2,8 мм
- Чувствительность: 0.001 LUX
- Рабочая температура от -40^{0} до +50^{0} C

1,4Mp IP66

FE-IB720MHD/20M
Видеокамера

- Матрица: 1/4’’ HD CMOS H42
- Разрешение: 1.0 Мп
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 2,8 мм
- Чувствительность: 0.05 LUX
- Рабочая температура от -40^{0} до +50^{0} C

1Mp IR-20 IP66

FE-D720MHD/20M
Видеокамера

- Матрица: 1/4’’ HD CMOS H42
- Разрешение: 1.0 Мп
- Видеовыход: AHD/TVI/CVI/CVBS
- Объектив: 2,8 мм
- Чувствительность: 0.05 LUX
- Рабочая температура от 0^{0} до +50^{0} C

1Mp IR-20

HD Видеонаблюдение

Видеорегистраторы

H264 — СЖАТИЕ
P2P — P2P
HDMI — HDMI
1080N — РАЗРЕШЕНИЕ
Wi Fi — WI-FI

FE-1104MHD Light
Видеорегистратор

- Количество каналов: 4
- Скорость записи:
  1080N*50fps
  720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 4x1080N
  Гибрид: 2x720P AHD +2x720P IP
  NVR: 8x960P, 4x1080P
- Аудио вход: 1 канал
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

H264 P2P HDMI 1080N

FE-1108MHD Light V2
Видеорегистратор

- Количество каналов: 8
- Скорость записи:1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 8x1080N
  Гибрид: 2x720P AHD + 2x720 IP
  NVR: 8x1080P
- Аудио вход: 1 канал
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

H264 P2P HDMI 1080N

FE-1104MHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 4
- Скорость записи: 1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 4x1080N/720P
  Гибрид: 2x720P AHD +2x720P IP
  NVR: 8x1080P,12x960P
- Аудио вход: 1 канал
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

H264 P2P HDMI 1080N

FE-1108MHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 8
- Скорость записи: 1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 8x1080N/720P
  Гибрид: 4x1080N AHD + 4x960P IP
  NVR: 16x1080P, 4x3-5 Мп
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

H264 P2P HDMI 1080N

FE-1116MHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 16
- Скорость записи:
  1080N720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 16x1080N
  Гибрид: 8x1080N AHD + 8x960P IP
  NVR: 8x1080N AHD + 8x960P, 4x3-5 Мп
- Аудио вход: 2 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

H264 P2P HDMI 1080N

FE-1424AHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 24
- Скорость записи:
  1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 24x1080N/720P
  Гибрид: 8x1080N AHD +8x960P IP
  NVR: 8x5 Мп,16x3 Мп, 32x1080P
- Аудио вход: 8 каналов
- Хранение: 4 HDD по 6 Тб

H264 P2P HDMI 1080N

FE-2104MHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 4
- Скорость записи:
  1080P*50 fps
  720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 4x1080P
  Гибрид: 2x1080P AHD + 2x1080P IP;
  NVR: 4x5 Мп,16x1080P
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

H264 P2P HDMI 1080P

FE-2108MHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 8
- Скорость записи:
  1080P*100fps
  720P*200fps
- Режим работы:
  DVR: 8x1080P
  Гибрид: 4x2Mp AHD + 4x2Mp IP
  NVR: 4x3-5 Мп, 8x1080P+8x960P IP
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

H264 P2P HDMI 1080P

FE-2216MHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 16
- Скорость записи:
  1080P*200fps
  720P*400fps
- Режим работы:

DVR: 16x1080P
  Гибрид: 8x1080P AHD + 8x1080 IP;
  NVR: 4x5 Мп, 8x3 Мп, 8x1080P + 8x960P IP
- Аудио вход: 2 канала
- Хранение: 2 HDD по 6 Тб

H264 P2P HDMI 1080P

FE-5104MHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 4
- Скорость записи:
  5MP*44fps
  4MP*60fps
  3MP*72fps
  1080P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 4x4-5 Мп
  Гибрид: 2x5 Мп AHD + 2x5 Мп IP
  NVR: 4x5 Мп, 8x1080P + 8x960P
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

H264 P2P HDMI 5Mp

FE-5108MHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 8
- Скорость записи:
  5MP*88fps
  4MP*120fps
  3MP*144fps
  1080P*200fps
- Режим работы:
  DVR: 8x 5Мп/4 Мп/3 Мп/ 1080P
  Гибрид: 4x5 Мп AHD+4x5 Мп IP
  NVR: 4x5 Мп, 8x3 Мп
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

H264 P2P HDMI 5Mp

FE-5216MHD
Видеорегистратор

- Количество каналов: 16
- Скорость записи:
  5MP*176fps
  4MP*240fps
  3MP*288fps
  1080P*400fps
- Режим работы:
  DVR: 16x5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080P
  Гибрид: 4x5 Мп AHD + 4x5 Мп IP
  NVR: 8x5 Мп,16x 3Мп, 32x1080P
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 2 HDD по 6 Тб

H264 P2P HDMI 5Mp

HD Видеонаблюдение

Комплекты

2Mp — РАЗРЕШЕНИЕ
IP66 — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IR-120 — ИК ПОДСВЕТКА, М
OSD — OSD МЕНЮ
H264 — СЖАТИЕ
P2P — P2P
HDMI — HDMI

FE-104MHD KIT START
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/4” CMOS OV9732
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 4
- Скорость записи: 1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 4x1080N
  Гибрид: 2x720P AHD + 2x720P IP
  NVR: 8x960P, 4x1080P
- Аудио вход: 1 канал
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

1Mp IP66 IR-20 OSD H264 P2P HDMI

FE-104MHD KIT Офис
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/4” CMOS OV9732
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 4
- Скорость записи: 1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 4x1080N/720P
  Гибрид: 2x720P AHD + 2x720P IP
  NVR: 8x1080P, 12x960P
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

1Mp IP66 IR-20 OSD H264 P2P HDMI

FE-104MHD KIT Дом
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/4” CMOS OV9732
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 4
- Скорость записи: 1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR 4x1080N/720P,
  Гибрид: 2x720P AHD +2x720P IP;
  NVR 8x1080P,12x960P
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

1Mp IP66 IR-20 OSD H264 P2P HDMI

FE-104MHD KIT ДАЧА
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/4” CMOS OV9732
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 4
- Скорость записи: 1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 4x1080N/720P
  Гибрид: 2x720P AHD +2x720P IP
  NVR: 8x1080P, 12x960P
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

1Mp IP66 IR-20 OSD H264 P2P HDMI

FE-2104MHD KIT 1080P
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/2.7” CMOS AR0230
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 4
- Скорость записи: 1080P*50fps
- Режим работы:
  DVR: 4x1080P
  Гибрид: 2x1080P AHD + 2x1080P IP
  NVR: 4x5 Мп, 16x1080P
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

2Mp IP66 IR-20 OSD H264 P2P HDMI

FE-104MHD KIT Light
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/4” CMOS OV9732
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 8
- Скорость записи: 1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 4x1080N
  Гибрид: 2x1080N + 2x720P IP
  NVR: 8x960P, 4x1080P
- Аудио вход: 1 канал
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

1Mp IP66 IR-20 OSD H264 P2P HDMI

FE-1108MHD KIT PRO 8.4
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/4” CMOS OV9732
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 8
- Скорость записи: 1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 8x1080N/720P
  Гибрид: 4x1080N AHD +4x960P IP
  NVR: 16x1080P,4x3-5 Мп
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

1Mp IP66 IR-20 OSD H264 P2P HDMI

FE-1104MHD KIT «Защита»
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/4” CMOS OV9732
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 4
- Скорость записи: 1080N/720P*100fps
- Режим работы:
  DVR: 4x1080N/720P
  Гибрид: 2x720P AHD + 2x720P IP
  NVR: 8x1080P, 12x960P
- Аудио вход: 4 канала
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

1Mp IP66 IR-20 OSD H264 P2P HDMI

IP Видеонаблюдение

Видеокамеры

5Mp — РАЗРЕШЕНИЕ
H.265 — СЖАТИЕ
IP66 — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДВУСТОРОННЯЯ АУДИОСВЯЗЬ
IR-120 — ИК ПОДСВЕТКА, М
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
ONVIF — ONVIF
P2P — P2P
433 Mhz — БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ

FE-ITR1000
Wi-Fi видеокамера

- Матрица: 1/4” CMOS
- Разрешение: 720P
- Подключение к сети: LAN, Wi-Fi
- Поддержка карт памяти: до 64 Гб
- Встроенный PIR сенсор
- Поддержка беспроводных датчиков
- Управление с помощью мобильных устройств

1Mp H.264 IR-10 ONVIF P2P 433 Mhz

FE-MTR1000
Поворотная
Wi-Fi видеокамера

- Матрица: 1/4” CMOS
- Разрешение: 720P
- Подключение к сети: LAN, Wi-Fi
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Управление поворотом и наклоном
- Поддержка беспроводных датчиков
- Управление с помощью мобильных устройств

1Mp H.264 IR-10 ONVIF P2P 433 Mhz

FE-ITR2000
Панорамная
Wi-Fi видеокамера

- Матрица: 1/4” CMOS
- Разрешение: 1080P
- Подключение к сети: Wi-Fi
- Поддержка карт памяти: до 64 Гб
- Угол обзора 180^{0}
- Управление с помощью мобильных устройств

2Mp H.264 IR-10 ONVIF P2P

FE-IPC-QL200PA
Wi-Fi видеокамера

- Матрица: 1/2.9” SONY CMOS sensor
- Разрешение: 1080P
- Подключение к сети: LAN, Wi-Fi
- Поддержка карт памяти: до 64 Гб
- Встроенный PIR сенсор
- Управление с помощью мобильных устройств
- Питание: 12 В, POE

2Mp H.264 IR-10 ONVIF P2P

FE-OTR1300
Уличная
Wi-Fi видеокамера

- Матрица: 1/4” CMOS
- Разрешение: 720P
- Подключение к сети: LAN, Wi-Fi
- Поддержка карт памяти: до 128 Гб
- Управление с помощью мобильных устройств
- Рабочая температура от -25^0 до + 60^0 C

1Mp | H.264 | IR-30 | ONVIF | P2P

FE HOME KIT
Комплект

- Состав комплекта: камера, датчик дыма, датчики открытия двери/окна 2 шт,
- Камера: 1/4” CMOS, 720P
- Подключение к сети: LAN, Wi-Fi
- Поддержка карт памяти: до 64 Гб
- Встроенный PIR сенсор
- Поддержка беспроводных датчиков
- Управление с помощью мобильных устройств

1Mp | H.264 | IR-30 | ONVIF | P2P | 433 Mhz

FE-IPC-BL130WF
Видеокамера

- Матрица: 1/3” SONY IMX225 CMOS
- Разрешение: 960P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети: LAN, Wi-Fi
- Поддержка карт памяти: до 64 Гб
- Питание: 12 В
- Управление с помощью мобильных устройств
- Рабочая температура от -40^0 до +55^0 C
- Аналоговый видеовыход

1,3Mp | H.264 | IR-30 | ONVIF | P2P

FE-IPC-BL100P
Видеокамера

- Матрица: 1/2,7” SONY CMOS
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3,6 мм
- Питание: 12 В, POE
- Управление с помощью мобильных устройств
- Подключение к сети: LAN
- Рабочая температура от -45^0 до +55^0 C

1Mp | H.264 | IP66 | IR-30 | ONVIF | P2P

FE-IPC-BL100P Eco
Видеокамера

- Матрица: 1/2,7” SONY CMOS
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3,6 мм
- Питание: 12 В
- Подключение к сети: LAN
- Управление с помощью мобильных устройств
- Поддержка карт памяти: до 64 Гб
- Рабочая температура от -45^0 до +55^0 C

1Mp | H.264 | IP66 | IR-30 | ONVIF | P2P

FE-IPC-DL100P
Видеокамера

- Матрица: 1/2,7” SONY CMOS
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 12 В, POE
- Управление с помощью мобильных устройств
- Рабочая температура от -45° до +55° С

1Mp H.264 IP66 IR-15 ONVIF P2P

FE-IPC-DL100P Eco
Видеокамера

- Матрица: 1/2,7” SONY CMOS
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 12 В
- Управление с помощью мобильных устройств
- Рабочая температура от -45° до +55° С

1Mp H.264 IP66 IR-15 ONVIF P2P

FE-IPC-DPL100P
Видеокамера

- Матрица: 1,27” CMOS
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети LAN
- Питание: 12 В
- Управление с помощью мобильных устройств
- Рабочая температура от -10° до +55° С

1Mp H.264 IP66 IR-15 ONVIF P2P

FE-IPC-BL202PA
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9” SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети: LAN
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Питание: 12 В, POE
- Аудиовход/выход
- Тревожный вход/выход
- Управление с помощью мобильных устройств
- Рабочая температура от -45° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-30 ONVIF P2P

FE-IPC-BL200P
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9” SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 12 В, POE
- Управление с помощью мобильных устройств
- Рабочая температура от -45° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-30 ONVIF P2P

FE-IPC-BL200P Eco
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9'' SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 12 В
- Управление с мобильных устройств
- Рабочая температура от -45° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-30 ONVIF P2P

FE-IPC-BL200PV
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9'' SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 2,8 - 12 мм
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 12 В, POE
- Рабочая температура от -45° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-50 ONVIF P2P

FE-IPC-BL200PVA
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9'' SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 2,8 - 12 мм
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 12 В, POE
- Тревожный вход/выход
- Аудиовход/выход
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Рабочая температура от -45° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-50 ONVIF P2P

FE-IPC-DL200P
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9'' SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 12 В, POE
- Рабочая температура от -45° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-15 ONVIF P2P

FE-IPC-DL200P Eco
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8'' SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 12 В
- Рабочая температура от -45° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-15 ONVIF P2P

FE-IPC-DWL200P
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9” SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети: LAN
- Встроенный микрофон
- Питание: 12 В / POE
- Рабочая температура от -10° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-15 ONVIF P2P

FE-IPC-DW200P
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9” SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 3,6 мм
- Подключение к сети: LAN
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Питание: 12 В / POE
- Рабочая температура от -10° до +55° С

1Mp H.264 IP66 ONVIF P2P

FE-IPC-DL201PVA
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9” SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 2,8 - 12 мм
- Подключение к сети: LAN
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Аудиовход/выход
- Тревожный вход/выход
- Питание: 12 В / POE
- Рабочая температура от -10° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-30 ONVIF P2P

FE-IPC-DL202PV
Видеокамера

- Матрица: 1/2.9” SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 2,8 - 12 мм
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 12 В / POE
- Рабочая температура от -45° до +55° С

2Mp H.264 IP66 IR-30 ONVIF P2P

FE-IPC-BL300PVA
Видеокамера

- Матрица: 1/2,8” CMOS
- Разрешение: 3 Мп
- Объектив: 2,8 - 12 мм
- Подключение к сети: LAN
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Аудио вход/выход
- Тревожный вход/выход
- WDR
- Питание: 12 В / POE
- Рабочая температура от -45° до +55° С

3Mp H.265 IP66 IR-50 ONVIF P2P

FE-IPC-DL301PVA
Видеокамера

- Матрица: 1/2.8” SONY CMOS
- Разрешение: 3 Мп
- Объектив: 2,8-12 мм
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Аудио вход/выход
- Тревожный вход/выход
- WDR
- Питание: 12 В / POE
- Рабочая температура от -45° до +55° С

3Mp | H.265 | IP66 | IR-25 | ONVIF | P2P

FE-IPC-BL200PV
Видеокамера

- Матрица: 1/1,8” SONY CMOS
- Разрешение: 5 Мп
- Объектив моторизированный 3,6-10 мм
- Подключение к сети: LAN
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Аудио вход/выход
- Тревожный вход/выход
- Питание: 12 В / POE
- Рабочая температура от -45° до +55° С

5Mp | H.264 | IP66 | IR-50 | ONVIF | P2P

FE-IPC-BL200PVA
Поворотная видеокамера

- Матрица: 1/2.9” SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 4,7-94 мм с 20-ти кратным увеличением и автофокусом
- Поворот 360°, наклон 90°
- Аудио вход/выход
- Тревожный вход/выход
- Поддержка карт памяти до 64 Гб
- Питание: 24 В / POE
- Рабочая температура от -30° до +55° С

2Mp | H.264 | IP66 | IR-150 | ONVIF | P2P

FE-IPC-DL200P
Поворотная видеокамера

- Матрица: 1/2.9” SONY CMOS
- Разрешение: 1080P
- Объектив: 4,7-47 мм с 10-ти кратным увеличением и автофокусом
- Поворот 360°, наклон 90°
- Подключение к сети: LAN
- Питание: 24 В / POE
- Аудио вход/выход
- Тревожный вход/выход
- Рабочая температура от -30° до +55° С

2Mp | H.264 | IP66 | IR-15 | ONVIF | P2P

IP Видеонаблюдение

Видеорегистраторы

I8S — I8S
ONVIF — ONVIF
P2P — P2P
HDMI — HDMI
3.0 — USB 3.0
H.265 — СЖАТИЕ

FE-NR-8108 POE
Видеорегистратор

- Количество каналов: 8
- Подключение IP камер до 5 Мп
- Суммарный поток: 60 Мб/с
- 8 POE портов
- Подключение к сети: LAN / 100M
- Питание: 48 В
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб
- Поддержка: IPSAN

I8S ONVIF P2P HDMI

FE-NR-8108
Видеорегистратор

- Количество каналов: 8
- Подключение IP камер до 5 Мп
- Суммарный поток: 60 Мб/с
- Подключение к сети: LAN / 100M
- Питание: 12 В
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб
- Поддержка: IPSAN

I8S ONVIF P2P HDMI

FE-NR-8216
Видеорегистратор

- Количество каналов: 25
- Подключение IP камер до 5 Мп
- Суммарный поток: 80 Мб/с
- Встроенная аналитика
- Подключение к сети: LAN / 1000M
- Питание: 12 В
- Хранение: 2 HDD по 6 Тб
- Поддержка: IPSAN

I8S ONVIF P2P HDMI 3.0 H.265

FE-NR-8825 PRO
Видеорегистратор

- Количество каналов: 25
- Подключение IP камер до 5 Мп
- Суммарный поток: 160 Мб/с
- Встроенная аналитика
- Подключение к сети: LAN / 1000M
- Питание: 220 В
- Хранение: 8 HDD по 6 Тб
- Поддержка: IPSAN

I8S ONVIF P2P HDMI 3.0 H.265

FE-NR-8836 PRO
Видеорегистратор

- Количество каналов: 36
- Подключение IP камер до 8 Мп
- Суммарный поток: 288 Мб/с
- Встроенная аналитика
- Подключение к сети: 2LAN / 1000M
- Питание: 220 В
- Хранение: 8 HDD по 6 Тб
- Поддержка: IPSAN

I8S ONVIF P2P HDMI 3.0 H.265

FE-NR-8864 PRO
Видеорегистратор

- Количество каналов: 64
- Подключение IP камер до 8 Мп
- Суммарный поток: 512 Мб/с
- Встроенная аналитика
- Подключение к сети: 2LAN / 1000M
- Питание: 220 В
- Хранение: 8 HDD по 6 Тб
- Поддержка: IPSAN

I8S ONVIF P2P HDMI 3.0 H.265

IP Видеонаблюдение

Комплекты

1Mp — РАЗРЕШЕНИЕ
H.264 — СЖАТИЕ
IR-20 — ИК ПОДСВЕТКА, М
ONVIF — ONVIF
IP66 — СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
P2P — P2P
Wi Fi — WI-FI
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
3.0 — USB 3.0

FE-1104WIFI KIT
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/4” H42 CMOS
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX
- Подключение к сети: Wi-Fi

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 4
- Автоматическое подключение IP камер до 1,3 Мп
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

1Mp H.264 IR-20 ONVIF IP66 P2P Wi Fi

FE-NR-1104 KIT 8.4
Комплект

Камера:
- Матрица: 1/4” CMOS OV9732
- Разрешение: 720P
- Объектив: 3.6 мм
- Чувствительность: 0,05 LUX
- Подключение к сети: POE

Видеорегистратор:
- Количество каналов: 8
- Подключение IP камер до 5 Мп
- Хранение: 1 HDD до 6 Тб

1Mp I8S ONVIF POE HDMI P2P 3.0

Сетевое оборудование

FE-1016POE
Сетевой коммутатор

- 16 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u 100BaseTX)
- 2 порта 10/100/1000 Мбит/с uplink
- 16 с поддержкой POE (IEEE802.3af) до 15,4 Вт на порт (HI POE)
- Суммарная мощность потребления: 250 Вт
- Таблица MAC адресов: 4K

FE-104POE-S
Сетевой коммутатор

- 4 порта 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u 100BaseTX)
- 1 порт 10/100 Мбит/с uplink
- 4 с поддержкой POE (IEEE802.3af) до 15,4 Вт на порт (HI POE)
- Суммарная мощность потребления 65 Вт
- Таблица MAC адресов: 1K

FE-108E-POE
Сетевой коммутатор

- 8 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3u 100BaseTX)
- 1 порт 10/100 Мбит/с uplink
- 8 с поддержкой POE (IEEE802.3af) до 15,4 Вт на порт (HI POE
- Суммарная мощность потребления 130 Вт
- Таблица MAC адресов: 4K

FE-5802GE-POE
Сетевой коммутатор

- 8 портов 10/100 Мбит/с (IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z)
- 2 порта 10/100/1000 Мбит/с SFP
- 8 с поддержкой POE (IEEE802.3af) до 60 Вт на порт (HI POE)
- Таблица MAC адресов: 8K

FALCON EYE

ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

FE ADVANCE
Wi-Fi GSM охранная сигнализация

- Простота монтажа и эксплуатации
- Управление с помощью мобильных приложений
- Оповещение о тревоге по каналам GSM и Wi-Fi

Охранные сигнализации

АНДРОИД/IOS | ЧАСТОТА | WI-FI | ПУЛЬТ Д/У | СИРЕНА

FE Advance
Комплект охранной Wi-Fi/GSM сигнализации

- Состав комплекта: контрольная панель, датчик движения, датчик открытия двери/окна, брелок (2 шт)
- Wi-Fi/GSM коммуникатор нового поколения
- Поддержка до 99 беспроводных датчиков и 99 пультов ДУ
- Цветной ЖК дисплей
- Русскоязычный голосовой интерфейс
- Сенсорная клавиатура
- Передача тревожных сообщений на 6 телефонных номеров
- SMS предупреждение о потере/восстановлении питания
- Резервный аккумулятор, позволяющий работать автономно до 8 часов

FE COMMPACT KIT
Комплект охранной GSM сигнализации

- Состав комплекта: контрольная панель, датчик движения, датчик открытия двери/окна, брелок
- GSM/GPRS/PSTN коммуникатор
- Поддержка 32 беспроводных датчиков, 19 брелоков, 4-х клавиатур и 4 ретрансляторов
- Монохромный ЖК дисплей
- 6 учетных записей для ПЦН или конечного пользователя
- Протоколы оповещения: contact ID, SIA, SMS SIA, SMS contact ID, SMS
- Пользовательский WEB кабинет для управления системой
- Резервный аккумулятор, позволяющий работать автономно до 10 часов

Детекторы и извещатели

FE-510M
Беспроводной магнитный детектор открытия двери/окна

- Дальность передачи сигнала до 100 м
- Световой индикатор состояния
- Питание: 12 В (1 батарея 23А)
- Частота 433 MHz

FE-580G
Беспроводной детектор горючих газов

- Дальность передачи сигнала до 150 м
- Световой индикатор тревоги
- Питание: 220 В
- Частота 433 MHz

FE-520P
Беспроводной ИК детектор движения

- Дальность передачи сигнала до 150 м
- Световой индикатор состояния
- Питание: 4,5 В (3 батареи AAA)
- Частота 433 MHz

FE-550S
Беспроводной детектор дыма

- Световой индикатор
- Звуковой оповещатель 83 Дб
- Питание: 3 В (2 батареи AAA)
- Частота 433 MHz

FE-90B
Активный ИК-барьер

- Дальность действия: 80 м
- Инфракрасный импульсный источник излучения
- Количество лучей: 2
- Питание: 12-24 В
- Температура эксплуатации от -25° до + 65° С

FALCON EYE

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

FE 9935S
Электромеханический замок

- Стойкость по отношению к агрессивным средам и перепадам температур
- Наличие в замках индикатора состояния
- Готовые решения для отелей

Системы контроля управления доступом

Замки электро-магнитные

FE-L180
Электро-магнитный замок

- Сила удержания: 180 кг
- Питание: 12 В (DC) 320 мА
- Материал: анодированный алюминий
- Индикатор состояния двери: нет
- Рабочая температура от -40° до +50° С
- Размеры: 170x35x21 мм

FE-L280
Электро-магнитный замок

- Сила удержания: 280 кг
- Питание: 12 В (DC) 460 мА/24 В (DC) 220 мА
- Материал: анодированный алюминий
- Индикатор состояния двери: есть
- Рабочая температура от -40° до +50° С
- Размеры: 250x50x28 мм

FE-L350
Электро-магнитный замок

- Сила удержания: 350 кг
- Питание: 12 В (DC) 450 мА/24 В (DC) 240 мА
- Материал: анодированный алюминий
- Индикатор состояния двери: есть
- Рабочая температура от -40° до +50° С
- Размеры: 250x56x34 мм

FE-L500
Электро-магнитный замок

- Сила удержания: 500 кг
- Питание: 12 В (DC) 780 мА/24 В (DC) 460 мА
- Материал: анодированный алюминий
- Индикатор состояния двери: есть
- Рабочая температура от -40° до +50° С
- Размеры: 266x67x41 мм

FE-L1200
Электро-магнитный замок

- Усиление на сдвиг: 1 200 кг
- Питание: 12 В (DC) 170 мА/24 В (DC) 320 мА
- Материал: алюминий
- Индикатор состояния двери: есть
- Рабочая температура от -30° до +50° С
- Размеры: 182x30x25 мм

FE-L280W
Уличный электро-магнитный замок

- Сила удержания: 280 кг
- Питание: 12 В (DC) 350 мА/24 В (DC) 160 мА
- Материал: нержавеющая сталь
- Индикатор состояния двери: нет
- Рабочая температура от -40° до +50° С
- Размеры: 220x46x30 мм

FE-L500W
Уличный электро-магнитный замок

- Сила удержания: 500 кг
- Питание: 12 В (DC) 470 мА/24 В (DC) 220 мА
- Материал: нержавеющая сталь
- Индикатор состояния двери: нет
- Рабочая температура от -40° до +50° С
- Размеры: 222x61x42 мм

Замки электро-механические

FE-2369
Электро-механический замок

- Тип: накладной, нормально-закрытый
- Материал: нержавеющая сталь
- Питание: 9-12 В (DC) 2-3 А
- Сила удержания: 500 кг
- Рабочая температура от -40° до +50° С
- Размер: 127x105x40 мм

FE-2369i
Электро-механический замок

- Тип: накладной, нормально-закрытый
- Материал: окрашенная сталь
- Питание: 9-12 В (DC) 2-3 А
- Сила удержания: 500 кг
- Рабочая температура от -40° до +50° С
- Размер: 127x105x40 мм

FE-2370
Электро-механический замок

- Тип: накладной, нормально-закрытый
- Материал: нержавеющая сталь
- Питание: 9-12 В (DC) 2-3 А
- Сила удержания: 500 кг
- Рабочая температура от -40° до +50° С
- Размер: 127x105x40 мм

FE-L100 S
Электро-механический замок

- Тип: врезной, нормально-открытый
- Материал: нержавеющая сталь
- Питание: 12 В (DC) 130 мА дежурный режим/1,38 А режим открытия
- Сила удержания: 1 000 кг
- Рабочая температура от -10° до +40° С
- Размер: 205x30x38 мм

FE-L100
Электро-механический замок

- Тип: врезной, нормально-открытый
- Материал: сталь/латунь
- Питание: 12 В (DC) 130 мА дежурный режим/960 мА режим открытия
- Сила удержания: 1 000 кг
- Рабочая температура от -10° до +55° С
- Размер: 205x42x35 мм

Гостиничный СКУД

FE-9935
Электро-механический замок

- Источник питания: 4 батареи AA
- Питание: 20 мкА режим ожидания/150 мА режим открытия
- Тип используемых карт: Mifare
- Возможность открытия ключом в экстренных ситуациях
- Рабочая температура от 0° до +50° С

FE-energo
Контроллер

- Тип выключателя: автономный
- Тип карты: Mifare
- Максимальный ток нагрузки: 30 А (220 В)
- Задержка выключения: 15 секунд
- Цвет: белый

Доводчики

FE-B2W
Доводчик
на дверь
весом 25-45 кг

- Литой алюминиевый корпус
- Регулируемая скорость закрытия
- Используется незамерзающее масло
- Рабочая температура от -42° до +55° С
- Цвет: ○ /серебро ● /бронза ○ /белый

FE-B3W
Доводчик
на дверь
весом 45-65 кг

- Литой алюминиевый корпус
- Регулируемая скорость закрытия
- Используется незамерзающее масло
- Рабочая температура от -42° до +55° С
- Цвет: ○ /серебро ● /бронза ○ /белый

FE-B4W
Доводчик
на дверь
весом 65-85 кг

- Литой алюминиевый корпус
- Регулируемая скорость закрытия
- Используется незамерзающее масло
- Рабочая температура от -42° до +55° С
- Цвет: ○ /серебро ● /бронза ○ /белый

FE-B5W
Доводчик
на дверь
весом 85-120 кг

- Литой алюминиевый корпус
- Регулируемая скорость закрытия
- Используется незамерзающее масло
- Рабочая температура от -42° до +55° С
- Цвет: ○ /серебро ● /бронза ○ /белый

Иденти-фикаторы

DS 1990 A
Ключ Touch memory с пластиковым держателем

- Чип: Dallas
- Возможности: чтение
- Размер: 54x20x7 мм
- Цвет: /черный /красный /зеленый

CARD Mifare S50
Карта магнитная тонкая

- Чип: Mifare 1K S50
- Возможности: чтение/запись
- Частота: 13.56 MHz
- Материал: ПВХ
- Размер: 86x54x0,8 мм

Em-Marine
Брелок Proximity

- Чип: Em-Marine
- Возможности: чтение
- Частота: 125 kHz
- Материал: ПВХ
- Размер: 40x32x4 мм
- Цвет: /синий/ зеленый/ желтый/ красный

Em-Marine
Карта магнитная толстая

- Чип: Em-Marine
- Возможности: чтение
- Частота: 125 kHz
- Материал: ПВХ
- Размер: 86x54x1,6 мм

Em-Marine
Карта магнитная тонкая

- Чип: Em-Marine
- Возможности: чтение
- Частота: 125 kHz
- Материал: ПВХ
- Размер: 86x54x0,8 мм

Combi Card EM+MF1
Карта магнитная тонкая

- Чип: Em-Marine + Mifare 1K
- Возможности: чтение/запись
- Частота: 125 kHz/13.56 MHz
- Материал: ПВХ
- Размер: 86x54x0,8 мм

Кнопки выхода

FE-EXIT
Кнопка выхода

- Тип: накладная
- Материал: металл
- Напряжение коммутации: не более 36 В
- Размер: 82x32x24 мм

SS-075
Кнопка выхода

- Тип: накладная
- Материал: пластик
- Напряжение коммутации: не более 30 В
- Размер: 75x23x14 мм

FE-100
Кнопка выхода

- Тип: накладная
- Материал: металл
- Степень защиты: IP54
- Напряжение коммутации: не более 30 В
- Размер: 80x40x22 мм

Считыватели и контроллеры

FE-Code
Кодонаборная панель

- Количество индивидуальных кодов: 1 000
- Встроенный контроллер
- Встроенный считыватель
- Светодиодная индикация
- Степень защиты: IP65
- Размер: 152x45x25 мм

FE-MA300
Биометрический считыватель

- Металлический корпус
- Память: 1 500 отпечатков/10 000 карт
- Считыватель: Em-Marine
- Степень защиты: IP54
- Рабочая температура от -10° до +60° С
- Размеры: 148x73x34,5 мм

FALCON EYE

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Блоки питания

FE-12/10
Блок питания

- Входное напряжение: 90-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 1 А
- Размер: 75x29x43 мм

FE-12/50
Блок питания

- Входное напряжение: 90-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 5 А
- Размер: 119x60x38 мм

FE-AN-1/12
Блок питания

- Входное напряжение: 87-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 1 А
- Размер: 95x45x28 мм

FE-AN-3/12
Блок питания

- Входное напряжение: 87-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 3 А
- Размер: 140x45x28 мм

FE-DDH-18ch-10/12
Блок питания



- Входное напряжение: 90-264 В
- Выходное напряжение: 9-18 В
- Номинальный ток: 10 А
- Размер: 310x200x50 мм

FE-DDH-9ch-5/12
Блок питания

- Входное напряжение: 90-264 В
- Выходное напряжение: 9-18 В
- Номинальный ток: 5 А
- Размер: 230x200x50 мм

FE-F-1,25/24
Уличный
блок питания

- Входное напряжение: 90-264 В
- Выходное напряжение: 24 В
- Номинальный ток: 1,25 А
- Степень защиты: IP67
- Размер: 200x30x20 мм

FE-F-2,5/12
Уличный
блок питания

- Входное напряжение: 90-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 2,25 А
- Степень защиты: IP67
- Размер: 201x30x20 мм

FE-F-2,5/24
Уличный
блок питания

- Входное напряжение: 90-264 В
- Выходное напряжение: 24 В
- Номинальный ток: 2,25 А
- Степень защиты: IP67
- Размер: 150x71x43 мм

FE-F-5/12
Уличный
блок питания

- Входное напряжение: 90-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 5 А
- Степень защиты: IP67
- Размер: 150x72x43 мм

FE-FY-5/12
Блок питания
в металлическом
корпусе

- Входное напряжение: 90-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 5 А
- Регулировка выходного напряжения: 10%
- Размер: 155x103x45 мм

FE-S-1,25/12
Блок питания

- Входное напряжение: 87-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 1,25 А
- Размер: 70x39x31 мм

FE-S-3/12
Блок питания

- Входное напряжение: 87-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 3 А
- Размер: 85x58x38 мм

FE-S-5/12
Блок питания

- Входное напряжение: 87-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 5 А
- Размер: 160x98x38 мм

FE-S-30/12
Блок питания

- Входное напряжение: 87-264 В
- Выходное напряжение: 12 В
- Номинальный ток: 30 А
- Размер: 200x110x50 мм

FE-mini
Блок питания

- Входное напряжение: 160-242 В
- Выходное напряжение:12 В
- Номинальный ток: 1,5 А
- Степень защиты: IP67
- Размер: 56x48x28 мм

FE-1220
Бесперебойный блок питания

- Входное напряжение: 150-242 В
- Выходное напряжение, при:
  - наличии сетевого напряжения: 220 – 13,6 – 14,1 В
  - отсутствии сетевого напряжения: 11-13 В
- Номинальный ток: 2 А
- Под АКБ: 7 А/ч
- Размер: 175x175x80 мм

FE-1230
Бесперебойный блок питания

- Входное напряжение: 150-242 В
- Выходное напряжение, при:
  - наличии сетевого напряжения: 220 – 13,6 – 14,1 В
  - отсутствии сетевого напряжения: 11 – 13 В
- Номинальный ток: 3 А
- Под АКБ: 7 А/ч
- Размер: 175x175x80 мм

FE-1250
Бесперебойный блок питания

- Входное напряжение: 150-242 В
- Выходное напряжение, при:
  - наличии сетевого напряжения: 220 – 13,6 – 14,1 В
  - отсутствии сетевого напряжения: 11-13 В
- Номинальный ток: 5 А
- Под АКБ: 7 А/ч
- Размер: 175x175x80 мм

LED прожекторы

FE-ZS20LED
LED прожектор

- Мощность: 20 Вт
- Световой поток: 1 600 Лм
- Цветовая температура: 6 000 – 6 500 К
- Входное напряжение: 85~265 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 158x228x41 мм

FE-ZS30LED
LED прожектор

- Мощность: 30 Вт
- Световой поток: 2 400 Лм
- Цветовая температура: 6 000 – 6 500 К
- Входное напряжение: 85~265 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 212x275x45 мм

FE-ZS50LED
LED прожектор

- Мощность: 50 Вт
- Световой поток: 3 200 Лм
- Цветовая температура: 6 000 – 6 500 К
- Входное напряжение: 85~265 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 253x350x58 мм

FE-CF10LED
LED прожектор

- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 700 Лм
- Цветовая температура: 6 000 – 6 500 К
- Входное напряжение: 176~264 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 87x30x114 мм

FE-CF20LED
LED прожектор

- Мощность: 20 Вт
- Световой поток: 1 400 Лм
- Цветовая температура: 6 000 – 6 500 К
- Входное напряжение: 176~264 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 140x38x180 мм

FE-CF30LED
LED прожектор

- Мощность: 30 Вт
- Световой поток: 2 000 Лм
- Цветовая температура: 6 000 – 6 500 К
- Входное напряжение: 176~264 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 184x43x223 мм

FE-CF50LED
LED прожектор

- Мощность: 50 Вт
- Световой поток: 3 500 Лм
- Цветовая температура: 6 000 – 6 500 К
- Входное напряжение: 176~264 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 230x50x282 мм

FE-CF10LED-pro
LED прожектор

- Мощность: 10 Вт
- Световой поток: 700 Лм
- Цветовая температура: 6 000-6 500 К
- Входное напряжение: 85~265 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 87x30x114 мм

FE-CF20LED-pro
LED прожектор

- Мощность: 20 Вт
- Световой поток: 1 400 Лм
- Цветовая температура: 6 000-6 500 К
- Входное напряжение: 85~265 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 140x38x180 мм

FE-CF30LED-pro
LED прожектор

- Мощность: 30 Вт
- Световой поток: 2 000 Лм
- Цветовая температура: 6 000-6 500 К
- Входное напряжение: 85~265 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 184x43x223 мм

FE-CF50LED-pro
LED прожектор

- Мощность: 50 Вт
- Световой поток: 3 500 Лм
- Цветовая температура: 6 000-6 500 К
- Входное напряжение: 85~265 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 230x50x282 мм

FE-CF100LED-pro
LED прожектор

- Мощность: 100 Вт
- Световой поток: 5 500 Лм
- Цветовая температура: 6 000-6 500 К
- Входное напряжение: 85~265 В
- Класс защиты: IP65
- Размер: 283x60x334 мм

Приемно-передающие устройства

FE-202P+HD
Пассивный HD видеопередатчик по витой паре

- Дальность передачи видеосигнала:
  HD CVI/TVI 1080P до 200м.
  HD CVI/TVI 720P до 300м.
  AHD 720P/960P до 200м.

FALCON EYE

ФОТОЛОВУШКИ

FE-AC400G
Фотоловушка

- Высокое качество изображения днем и ночью
- Отправка снимков MMS и e-mail
- Замедленная съемка
- GSM модуль

Фотоловушки

GSM МОДУЛЬ | КАРТА ПАМЯТИ | ИК ПОДСВЕТКА

FE- AC400G
Фотоловушка

- Матрица: 5 Mega Pixels Color CMOS
- Автоматический ИК Фильтр
- Дисплей: 2” TFT, RGB, 262k
- Разрешение видео: 1080P, 720P, 640x480
- Замедленная съемка
- Отправка MMS и e-mail
- Время срабатывания 0.35~0.45 сек
- Бесплатное приложение для настроек камеры
- Питание: батареи: 12 В (8 шт. AA), адаптер: 12 В
- Рабочая температура от -30^{0} до +60^{0} C

FE-AC200G
Фотоловушка

- Матрица: 5 Mega Pixels Color CMOS
- Автоматический ИК Фильтр
- Дисплей: 2” TFT, RGB, 262k
- Разрешение видео: 1080P, 720P, 640x320
- Замедленная съемка
- Отправка MMS и e-mail
- Питание: батареи: 12 В (8 шт. AA), адаптер: 12 В
- Рабочая температура от -30^{0} до +60^{0} C

FE-AC100
Фотоловушка

- Матрица: 5 Mega Pixels Color CMOS
- Автоматический ИК Фильтр
- Дисплей: 2” TFT, RGB, 262k
- Разрешение видео: 1080P, 720P, 640x320
- Замедленная съемка
- Питание: батареи: 12 В (8 шт. AA), адаптер: 12 В
- Рабочая температура от -30^{0} до +60^{0} C