3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Обозначение подставки		
	П-10	П-15	П-20
Габаритные размеры, мм/ не более	306×160×160	336×190×190	336×215×215
Максимальные размеры Устанавливаемого огнетушителя, мм	130x130	165x165	185x185
Масса, кг/ не более	1,9	2,8	3,2
Масса огнетушителя, кг	6,5	8,2	12
Материал	Листовая холоднокатаная сталь		
Покрытие	Порошковая краска Technopulver PE-9016-CS-01 (ТУ 2329-007-70623562-2012)		
Цвет	Красный (RAL 3000)		

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:
Подставка – 1шт.
Паспорт качества (один на партию) – 1шт.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Упакованные подставки могут транспортироваться крытым транспортом любого вида. Температурный диапазон транспортировки и хранения от минус 40° до плюс 60°С.
Условия эксплуатации: в климатических зонах У, УХЛ, ТС по ГОСТ 15150-69* при условии соблюдения п.2.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Подставки под огнетушители соответствуют требованиям конструкторской документации, отмечены штампом ОТК и признаны годными к эксплуатации.

Партия запуска_____

Дата выпуска_____

Штамп ОТК _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок хранения подставок 24 месяца со дня приемки ОТК.
Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию.

ООО Региональная Технологическая Компания

«ПромИз»

адрес: Россия, 630108, г. Новосибирск, ул.Станционная, 30А
e-mail: promiz1@yandex.ru , http:// www.rtk-promiz.ru
Тел/факс: (383) 300-04-04, 212-91-96, 360-08-68

Подставка под огнетушитель (сварная) П-10, П-15, П-20

Паспорт качества

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт качества на подставки под огнетушитель П-10, П-15, П-20 (далее подставки) предназначен для ознакомления с изделием, условиями эксплуатации.
Данные изделия не подлежат обязательной сертификации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПОДСТАВКИ

Подставка предназначена для хранения переносных огнетушителей и может использоваться на промышленных объектах и в жилых и общественных зданиях общего назначения.