

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие соответствует утвержденному образцу и удовлетворяет требованиям стандарта. Гарантийный срок на шкаф исчисляется в течение 12 месяцев со дня продажи. Без предъявления гарантийного талона, а также при наличии механических повреждений изделия или эксплуатации в условиях, отличных от указанных в паспорте, претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Адрес офиса 125476, Россия, г. Москва,
ул. Василия Петушкова д. 3, оф. 401

Телефон +7-495-221-64-57

Телефон технической поддержки +7-495-363-31-71

Web-сайты amadon.ru
termashkaf.com

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	
ДАТА ВЫПУСКА	
ПРЕДПРИЯТИЕ – ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«АМАДОН»



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ВРА-*, Ф-*, РА-* И ЗКР-*

ВРА/Ф/РА/ЗКР РЭ/ПС

г. Москва

ВНИМАНИЕ!

При получении изделия удостоверьтесь в отсутствии повреждений упаковки. Проверьте наличие печатей на отведенных полях гарантийного талона. Помните, что при отсутствии гарантийного талона вы лишаетесь права на гарантийный ремонт. Проверьте комплектность изделия.

После транспортировки изделия в зимних условиях надо дать ему прогреться до комнатной температуры в течение 3 часов. Перед подключением убедитесь в правильности соединений согласно схеме и в отсутствии повреждений подключаемых кабелей. Все коммутации производятся только при отключенном оборудовании. Напряжение и ток эксплуатации цепей изделия не должны превышать заявленных в технических характеристиках. Следите также указанные в характеристиках температуру и влажность для хранения и использования изделия.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Изделие соответствует ТУ 28.21-013-09245269-2017 и предназначено для обеспечения непрерывной работы электронных устройств и/или электрических аппаратов путем их принудительного охлаждения за счет циркуляции воздуха.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка изделия производится в заводской упаковке. Избегайте ударов, толчков и бросков. Хранить при относительной влажности до 80% (при 25 °С), температуре от -50 до +45 °С (для исполнения У1) или от -70 до +45 °С (для исполнения УХ/11) в проветриваемом помещении. Место для хранения не должно содержать кислот, щелочей или других агрессивных материалов. Долгосрочное хранение (свыше 6 месяцев) должно осуществляться в заводской упаковке.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектация выполняется согласно заказу, где оборудование имеет следующие обозначения:

- ВРА-* (вентилятор с решеткой и с фильтром);
- РА-* (решетка с фильтром);
- Ф-* (фильтрующий элемент);
- ЗКР-* (защитный кожух для решетки **).

* – параметр оборудования;
** – для ЗКР количество винтов М6х20 в комплекте должно совпадать с количеством заклепок на изделии.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ														
Артикул	ВРА-92	ВРА-124	ВРА-176	ВРА-224	ВРА-292	ВРА-292Б	ВРА-124-12	ВРА-124-24	ВРА-124-48	ВРА-92-12	ВРА-92-24	ВРА-92-48		
Габаритные размеры, мм	116,5*116,5*57	148,5*148,5*67,5	204*204*95	255*255*117,5	323*323*141,5		148,5*148,5*67,5			116,5*116,5*57				
Рабочее напряжение, В	230 AC						12 DC	24 DC	48 DC	12 DC	24 DC	48 DC		
Частота сети, Гц	50/60						-							
Потребляемая мощность, Вт	11/13	18/15	19/14	37/33	65/77		8,2	7,7	7,5	6,2	4,7	4,5		
Воздушный поток, м ³ /ч	20/25	55/66	105/120	230/265	500/560		55	20						
Уровень шума, дБ	36/38	43/50	43/50	48/52	62/64	68/70	43	36						
Температуры рабочие, °C	-40 ... +70											-60 ... +70		
Монтажные параметры, мм	□ 92	□ 124	□ 176	□ 224	□ 292		□ 124		□ 92	□ 92	□ 124	□ 176	□ 224	□ 292
Тип крепления	Механизм защелкивания											Винт М6		
Класс защиты	IP54											IP20		

Фильтры Ф-92, Ф-124, Ф-224, Ф-292 имеют IP55 класс защиты.

						ВРА/Ф/РА/ЭКР РЗ/ПС					
						ПАСПОРТ	Литера		Масса	Масштаб	
							-	К	-		
							Лист 2		Листов 4		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			ООО «АМАДОН»				
Разраб.											
Проб.											
Т.контр.											
Н.контр.											
Упл.											

УСТАНОВочные размеры ЭКР

Technical drawings showing the installation dimensions for window frames (ЭКР) for models 92, 124, 176, 224, 292, and 292Б. The drawings include top and side views with dimensions in millimeters.

Top View Dimensions:

- Model 92: 223 (outer), 137 (inner), 1595 (width), 240 (width)
- Model 124: 344 (outer), 295 (inner), 220 (width), 130 (width), 80 (width), 180 (width), 310 (width), 366 (width)
- Model 176: 223 (outer), 137 (inner), 1595 (width), 240 (width)
- Model 224: 344 (outer), 295 (inner), 220 (width), 130 (width), 80 (width), 180 (width), 310 (width), 366 (width)
- Model 292: 344 (outer), 295 (inner), 220 (width), 130 (width), 80 (width), 180 (width), 310 (width), 366 (width)
- Model 292Б: 344 (outer), 295 (inner), 220 (width), 130 (width), 80 (width), 180 (width), 310 (width), 366 (width)

Side View Dimensions:

- Model 92: 47 (height), 10 (height), 10.5 (height), 16.5 (height), 14.85 (height)
- Model 124: 57 (height), 10.5 (height), 14.85 (height)
- Model 176: 82.5 (height), 12.5 (height), 204 (height)
- Model 224: 105 (height), 12.5 (height), 255 (height)
- Model 292: 129 (height), 12.5 (height), 323 (height)
- Model 292Б: 129 (height), 12.5 (height), 323 (height)

ГАБАРИТНЫЕ размеры ВРА

Technical drawings showing the dimensions for window frames (ВРА) for models 92, 124, 176, 224, 292, and 292Б. The drawings include side and front views with dimensions in millimeters.

Side View Dimensions:

- Model 92: 47 (height), 10 (height), 10.5 (height), 16.5 (height), 14.85 (height)
- Model 124: 57 (height), 10.5 (height), 14.85 (height)
- Model 176: 82.5 (height), 12.5 (height), 204 (height)
- Model 224: 105 (height), 12.5 (height), 255 (height)
- Model 292: 129 (height), 12.5 (height), 323 (height)
- Model 292Б: 129 (height), 12.5 (height), 323 (height)

Front View Dimensions:

- Model 92: 16.5 (width), 14.85 (width)
- Model 124: 14.85 (width)
- Model 176: 204 (width)
- Model 224: 255 (width)
- Model 292: 323 (width)
- Model 292Б: 323 (width)

ВРА/Ф/РА/ЭКР РЗ/ПС

Лист

3