


Обозначения РИП

Пример:

РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)



№	Обозначение	Расшифровка
1	исп. XX	Номер исполнения, краткое обозначение РИП
2	РИП	Резервированный источник питания
3	12 или 24	Выходное напряжение, В
4	1 ... 8 ...	Выходной номинальный ток, А
5	1,2 ... 80	Максимальная (рекомендуемая) емкость устанавливаемых АБ, А*ч
6	M1 ... П1 ...	Материал корпуса (металл или пластик) и типоразмер корпуса. M1 – металлический корпус, размер – 255х310х95 мм M2 – металлический корпус, размер – 280х200х100 мм M3 – металлический корпус, размер – 450х400х210 мм M4 – металлический корпус, размер – 340х270х100 мм M5 – металлический корпус, размер – 222х356х96 мм M6 – металлический корпус, размер – 163х203х74 мм M7 – металлический корпус, размер – 195х295х90 мм П1 – пластиковый корпус, размер – 230х320х110 мм П2 – пластиковый корпус, размер – 165х211х89 мм П3 – пластиковый корпус, размер – 102х107х39 мм П5 – пластиковый корпус, размер – 156х86х58 мм П10 – пластиковый корпус, размер – 27х93х56 мм П11 – пластиковый корпус, размер – 89х49х32 мм M10 – пластиковый корпус, размер – 43х124х113 мм
7	нет Р V.....	Соответствие нормам/область применения: ГОСТ Р 53560 и т.п. (охранная сигнализация, СКУД) ГОСТ Р 53325 (пожарная сигнализация и средства автоматики) Специальные (для систем видеонаблюдения и т.д.)
8	нет RS Modbus	Информационные выходы: релейные; RS-485 (для работы в системе «Орион»); RS-485 (для работы по протоколу Modbus RTU)

Описание изделия согласно обозначению:
Резервированный источник питания (2), с выходным напряжением 24 В (3) и выходным номинальным током 2 А (4), с возможностью установки аккумуляторных батарей емкостью 7 А*ч (5), выполненный в пластиковом корпусе (тип П1) с габаритными размерами 230х320х110 мм (6). Соответствует Техническому регламенту (ГОСТ Р 53325) (7), имеет выходной интерфейс RS-485 для работы в составе системы «Орион» (8).

Типы корпусов резервированных источников питания

M1

металл (IP30)
255х310х95 мм

M2

металл (IP30)
200х280х100 мм

M3

металл (IP30)
450х400х210 мм

M4

металл (IP30)
340х270х100 мм

M5

металл (IP30)
222х356х96 мм

M6

металл (IP30)
163х203х74 мм

M7

металл (IP30)
195х295х90 мм

П1

пластик (IP30)
230х320х110 мм

П2

пластик (IP30)
165х211х89 мм

Типы корпусов источников питания

П3

пластик (IP30)
102х107х39 мм

П5

пластик (IP20)
156х86х58 мм

П10

пластик (IP20)
27х93х56 мм

П11

пластик (IP20)
89х49х32 мм

M10

металл (IP20)
43х124х113 мм

M11

металл (IP20)
63х124х113 мм

П21

пластик (IP67)
56х39х26 мм

П22

пластик (IP67)
65х48х28 мм

П23

пластик (IP67)
134х49х32 мм

П25

пластик (IP67)
150х55х35 мм