



Коробка соединительная для греющего кабеля КСГК IP66 АЯКС АТФЕ.685552.234 ПС

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.78658/24 с 19.04.2024г. до 18.04.2029г.

ПАСПОРТ

1. Общие сведения

1.1 Коробка соединительная для греющего кабеля КСГК IP66 АЯКС (далее – коробка) предназначена для подключения питающего кабеля к сети нагревательных кабелей, сращивания отрезков греющего кабеля или разветвления греющих кабелей в цепях переменного и постоянного тока. Внутри коробок располагаются пружинные клеммные колодки 10мм². Отличительной особенностью коробки является:

- высокая степень защиты от пыли и влаги (IP 66 по ГОСТ 14254-2015),
- надежное, безопасное и быстрое соединение (с помощью отвертки непосредственно на объекте),
- возможность комплектации различными кабельными вводами.

Коробка конструктивно состоит из основания, внутри которого расположены проходные клеммники под зажим кабеля от 1 до 10 мм². Основание коробки закрывается герметичной крышкой и фиксируется винтами. Корпус коробки оборудован герметичными кабельными вводами. Два кабельных ввода ПКВ М25х1.5 (11-17мм²) предназначены для ввода/вывода силового кабеля, кабельные вводы ПКВ М20х1.5 (6-12 мм²) для вывода греющего кабеля*.

Коробка КСГК-3 оборудована специальным устройством ввода с держателем для монтажа коробки непосредственно на трубопровод или резервуар. В комплекте поставляется три разных вида резиновых уплотнителей, что позволяет выполнить подключение до 3 ниток саморегулирующихся электрических нагревательных кабелей или до 4 ниток нагревательного кабеля постоянной мощности к силовому кабелю. Уплотнитель зеленого цвета предназначен для ввода плоских больших кабелей (размеры: 8х4 -12.5х6 мм), желтый для плоского малого кабеля (5×3 - 8×5 мм), красный для круглого (4 - 6 мм). По запросу Заказчика возможна доработка уплотнителей под кабель других размеров. Рабочий диапазон температур уплотнителя – 60 до +180 °С Для скрытого ввода силового кабеля используются два кабельных ввода в задней стенке коробки, в наружной стороне которой предусмотрены удобные каналы для прокладки кабеля (в том числе в защитном рукаве) (*- по согласованию с заказчиком коробка может поставляться в «глухом» исполнении или с 2-12 шт пластиковыми или металлическими кабельными вводами с диаметром подключаемого кабеля от 3 до 18 мм). Коробка может дополнительно комплектоваться козырьком защитным КЗ-10 АЯКС (для КСГК-1), КЗ-12 АЯКС (для КСГК-2) или КЗ-13 АЯКС (для КСГК-3) для защиты от капежа в шахтах и прямого попадания атмосферных осадков.

Основные технические данные и характеристики

Тип	Количество клеммных пар (из них пар заземления), шт	Количество вводов, питания/греющего кабеля / шт	Степень защиты по ГОСТ 14254-2015, IP	Габариты корпуса, мм (без вводов)	Масса, не более, кг
КСГК-1	6(1)	2(11-17) /4(6-12)	66	120х103х50	0,5
КСГК-2	12(2)	2(11-17)/8(6-12)	66	302х148х93	1,3
КСГК-3	11(1)	2(6-12)/4	66	183х180х97	1

Материал корпуса	пластик
Диапазон рабочих температур	от -60 до +70°С
Напряжение, В	не более 600
Ток, А	не более 70

2. Комплектность

- коробка КСГК _____ IP66 АЯКС – 1 шт.;
- паспорт АТФЕ.685552.234 ПС - 1 экз. на упаковку

3. Указания по монтажу и эксплуатации

- Монтаж коробки производится по соответствующей нормативно-технической документации на монтаж, испытания и сдачу в эксплуатацию кабельных линий.
- Основание коробки крепится к поверхности с помощью саморезов. Провода, присоединяемые к контактам коробки должны быть обесточены.
- В процессе эксплуатации коробка не требует технического обслуживания.

4. Транспортирование и хранение

- Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Влагозащищенная коробка распределительная клеммная КСГК _____ IP66 АЯКС соответствует техническим условиям АТФЕ.685552.234 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата приемки

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки требованиям АТФЕ.685552.228ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.


Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев.

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЬ



ООО "СНВ" Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В пом.Н1 Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 210-215

<http://m-kontakt.ru>

e-mail: 451694@list.ru



Крышка условно не показана



Крышка условно не показана




Рис.1 Габаритные размеры КСГК-1

Рис.2 Габаритные размеры КСГК-2




Рис.3 Габаритные размеры КСГК-3