

Паспорт ПАШК.425119.044ПС

Извещатели охранные

ФС-1 АЯКС, ФС-1 АЯКС IP67, ФС-1-5 АЯКС, ФС-1М АЯКС, ФС-1М АЯКС IP67,

ФС-2 АЯКС, ФС-2 АЯКС IP67, ФС-2-15 АЯКС

(групповые ПАШК.425119.008 ТУ)



Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34626/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.42430/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.34586/24 с 12.12.2024г. до 09.12.2029г.

1. Назначение

Извещатели охранные (педали) **ФС-1 АЯКС, ФС-1 АЯКС IP67, ФС-1-5 АЯКС, ФС-1М АЯКС, ФС-1М АЯКС IP67, ФС-2 АЯКС, ФС-2 АЯКС IP67, ФС-2-15 АЯКС**, предназначены для коммутации электрических цепей. Степень защиты **ФС-1 АЯКС, ФС-1-5 АЯКС, ФС-1М АЯКС, ФС-2 АЯКС, ФС-2-15 АЯКС**, обеспечиваемая оболочкой IP-30. Степень защиты **ФС-1 АЯКС IP67, ФС-1М АЯКС IP67, ФС-2 АЯКС IP67** обеспечиваемая оболочкой IP-67 по ГОСТ 14254.

Контакты **ФС-1 АЯКС, ФС-1 АЯКС IP67, ФС-1М АЯКС, ФС-1М АЯКС IP67, ФС-2 АЯКС, ФС-2 АЯКС IP67** размыкаются при нажатии на педаль, контакты **ФС-1-5 АЯКС, ФС-2-15 АЯКС** переключаются при нажатии на педаль.

2. Основные параметры и характеристики.

Параметры характеристики	ФС-1 АЯКС	ФС-1 АЯКС IP67	ФС-1-5 АЯКС	ФС-1М АЯКС	ФС-1М АЯКС IP67	ФС-2 АЯКС	ФС-2 АЯКС IP67	ФС-2-15 АЯКС
Габаритные размеры, мм	170x85x55	170x85x55	170x85x55	205x100x75	205x100x75	205x100x75	205x100x75	205x100x75
Масса, гр.	550	550	550	950	950	950	950	950
Коммутирующий элемент	Сухой геркон	Сухой геркон	Микро переключатель	Сухой геркон	Сухой геркон	Сухой геркон	Сухой геркон	Микро переключатель
Коммутируемое напряжение, В	20мВ-72В постоянное	20мВ-72В постоянное	Макс.250 В	20мВ-72В постоянное	20мВ-72В постоянное	20мВ-72В постоянное	20мВ-72В постоянное	Макс.250 В
Коммутируемый ток, А	1 мА – 0.5А	1 мА – 0.5А	Макс. 5 А	1 мА – 0.5А	1 мА – 0.5А	1 мА – 0.5А	1 мА – 0.5А	Макс. 15 А
Коммутируемая мощность, Вт	Макс. 10Вт	Макс. 10Вт	Макс. 100 Вт	Макс. 10Вт	Макс. 10Вт	Макс. 10Вт	Макс. 10Вт	Макс. 250 Вт
Напряжение пробоя, В	Мин. 150 В переменное	Мин. 150 В переменное	----	Мин.150 В переменное	Мин.150 В переменное	Мин.150 В переменное	Мин.150 В переменное	----
Срок службы (срабатываний)	10 ⁶ -10 ⁷	10 ⁶ -10 ⁷	10 ⁴ -10 ⁵	10 ⁶ -10 ⁷	10 ⁶ -10 ⁷	10 ⁶ -10 ⁷	10 ⁶ -10 ⁷	10 ⁴ -10 ⁵
Средний срок службы (лет)	8	8	5	8	8	8	8	5

Извещатель не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78).

Извещатели сохраняют работоспособность в диапазоне температур окружающего воздуха: от – 30°C до + 50 °C и относительной влажности воздуха до 80 % при температуре + 25 °C. Извещатели относятся к изделиям конкретного назначения, вида 1, непрерывного длительного применения, невосстанавливаемые, изнашиваемые, неремонтируемые, необслуживаемые.

По согласованию с заказчиком возможно изготовление извещателя с выводом из огнестойкого кабеля FRLS или FRHF.

Технический регламент ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Приложение 1. Основные требования к безопасности машин и оборудования. Пункт 15: «...Органы управления машиной и (или) оборудованием должны быть выполнены так, чтобы их форма, размеры и поверхности контакта с пользователем соответствовали способу захвата (пальцами, кистью) или нажатия (пальцем руки, ладонью, стопой)»

3. Транспортирование, хранение, утилизация

Транспортирование должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Хранение должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.

Утилизация извещателей производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов

4. Комплектность

В комплект поставки извещателя входит сам извещатель, паспорт и индивидуальная упаковка.

5. Свидетельство о приемке

Извещатель **ФС-1 АЯКС, ФС-1 АЯКС IP67, ФС-1-5 АЯКС, ФС-1М АЯКС, ФС-1М АЯКС IP67, ФС-2 АЯКС, ФС-2 АЯКС IP67, ФС-2-15 АЯКС**, (нужное подчеркнуть) соответствует техническим условиям групповые ПАШК.425119.008 ТУ (ПАШК.425119.044ТУ) и признан годным к эксплуатации.

Представитель ОТК _____ Дата выпуска " ____ " _____ 20 ____ г.

5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев, но не более 24 месяцев со дня отгрузки предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО НПП "Магнито-контакт" Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В пом.Н4Тел./Факс: (4912) 45-16-94, 45-37-88, 21-02-15

<http://m-kontakt.ru> e-mail: 451694@list.ru

