

Тумба шлагбаума ST-RB311BRL-SS

- Поддерживаются стрелы от 3 до 4 м шириной 80 мм или 3 м шириной 100 мм
- Корпус из нержавеющей стали
- Переставляемая сторонность левый/правый
- Серводвигатель постоянного тока
- Универсальный кронштейн стрелы с жесткой фиксацией или с откидыванием (только для стрелы 80 мм)
- Регулируемая скорость открывания от 0,9 до 8 секунд
- Интенсивность использования 100%
- Возможность резервирования питания
- Автореверс при обнаружении препятствия с настраиваемой силой
- Многофункциональный контроллер
- Все необходимые входы/выходы управления шлагбаумом и периферийным оборудованием
- Интерфейс RS-485
- Нарботка на отказ 10 000 000 циклов



Шлагбаум ST-RB311BRL-SS предназначен для контроля и управления проездом автомобильного транспорта на охраняемую территорию. Шлагбаум может использоваться автономно с управлением от пульта или в составе системы контроля доступа с использованием считывателей дистанционной идентификации автотранспорта, например, ST-LR320.

Блок управления имеет входы открытия/закрытия/остановки, входы подключения устройств безопасности, входы подключения приемника управления по радиоканалу, а также выходы для управления светофором, выходы индикации положения стрелы. Кроме стандартных входов/выходов управления блок поддерживает интерфейс RS-485 и CAN шину.

Использование серводвигателя постоянного тока и более надежного блока балансировочных пружин позволило значительно повысить ресурс шлагбаума, который составляет 10 000 000 циклов.

Технические характеристики

Модель:	ST-RB311BRL-SS
Тип:	Левый (переставляемый)
Длина стрелы:	3 м / 4 м (ширина 80 мм); 3 м (ширина 100 мм)
Максимальная скорость:	0,9 с / 3 с; 3 с
Частота вращения двигателя:	3000 об/мин
Напряжение питания:	~220 В (AC)
Потребляемая мощность:	200 Вт
Класс защиты:	IP55
Диапазон рабочих температур:	От -40 до +70 °C
Диапазон рабочей влажности:	10%–90%
Габариты:	930 x 330 x 305 мм